

Vorteile

- höchstmöglicher Anteil an Infrarotstrahlung
- bis zu 50% Heizkostensparnis zu herkömmlichen Heizsystemen
- gleichmäßig verteilte Temperatur an der Oberfläche
- sichere und langlebige Leistung
- direkte Deckenmontage (schnell und einfach)

Qualität & Sicherheit

- speziell für die Verwendung in Container entwickelt
- CE Zertifikat
- 5 integrierte Temperatursensoren als Überheizungsschutz

Technische Daten

HEIZELEMENT Kohlefaser Nickel Paneel basierend auf Nano-Silber Leiter
 VORDERSEITE Metallic-weiße Oberflächenbeschichtung
 RÜCKSEITE Aluminiumplatte
 KABEL länderspezifische Ausführungen
 SPANNUNG 230V, 50Hz
 SCHUTZ IP44

Weißer Aluminiumpaneele

Modell	Abmessungen L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Montage- empfehlung
VCIR-60-60-CON	600 x 600 x 6	2	400	Decke
VCIR-60-120-CON	600 x 1200 x 6	4	800-900	Decke

Änderungen vorbehalten.



Unsere Zertifikate



Email: office@infrapowerworld.com
 Web: www.infrapower-container.com
 Telefon: +43 1 734 10 83

INFRAPOWER INSIDE is a Trademark of INFRAPOWER

INFRAPOWER GMBH. All rights reserved.
 © INFRAPOWER GMBH